



Revolversockel  
base of turret

Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
232AX

Hakenschlüssel mit Nase  
Hook wrench with nose end  
DIN1810 A 68x75



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 9.198 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de</p> <p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS243517 REV: -/A MNR.</p> <p>Nr. - No. <b>80.6832QSMGSPBMTIKDIM#01</b></p>	<p><b>QR</b></p>
--	--	--------------------------	---	------------------