



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>Bemerkung - Note<br/>Für Trockenlauf geeignet!<br/>Use without coolant fluid allowed!</p> | <p>Technische Daten - technical data<br/>Weight = 8.040 [kg]<br/>Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm]<br/>Speed max. (n1/n2) = 12000 / 12000 [1/min]<br/>Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1<br/>Pressure (pmax) = 70 [bar]</p> | <p>Benennung - Title<br/><b>Radial Bohr und Fräskopf</b><br/><b>Radial drilling and milling head</b></p> | <p><b>EWS</b> Tool Technologies<br/>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG<br/>Maybachstr. 1<br/>D-73066 Uhingen<br/>www.ews-tool.de</p> <p>Technische Aenderungen vorbehalten!<br/>Subject to technical modifications!<br/>IDENT: DEWS243843<br/>REV: -/A<br/>MNR.<br/>228668</p> <p>Nr. - No.<br/>60.68VX4QSMBMTIKDHS12#01</p> <p><b>QR</b></p> |
|--|--|--|---|