



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! <i>Use without coolant fluid allowed!</i> mit Kegelrollenlager <i>with taper roller bearing(s)</i>	Technische Daten - technical data <i>Weight</i> = 5.865 [kg] <i>Torque max.</i> (M1/M2) = 40 / 80 [Nm] <i>Speed max.</i> (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min] <i>Gear ratio</i> (i)=n1:n2 = 2:1 <i>Pressure</i> (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	<div><div><div>EWS Tool Technologies</div><div><small>EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</small></div></div><div><div>Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i></div><div>IDENT: DEWS255234</div></div><div><div><div>REV: -/A</div></div><div><div>MNR.</div><div>230712</div></div></div><div data-bbox="2240 1976 2792 2049"><div>Nr. - No. 60.55VX3KRBIG1809IKDGLI2X70</div><div>QR</div></div></div>	<div>Copyright EWS Tool Technologies Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.</div>
--	--	---	--	---