



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittefiltration-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p> <p>mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 5.680 [kg]</p> <p>Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]</p> <p>Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]</p> <p>Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1</p> <p>Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</p> <p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS257129</p> <p>REV: -/A</p> <p>Nr. - No. 60.30VX3KRG300RLIKDGLW-ET</p> <p>MNR. 231192</p>	<p>QR</p>
--	---	---	---	------------------