








Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 - 20,0






Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - *technical data*

Weight		=	10,667 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	86 / 86 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	4500 / 4500 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	100 [bar]

Benennung - *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS308127
REV: -/A

Nr. - *No.*
60.6032KRNLIKDIM
MNR.
238426