



Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0




Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0








Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight	=	6,168 [kg]
Torque max.	(M1/M2) =	25 / 25 | 25 [Nm]
Speed max.	(n1/n2) =	6000/6000/6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2 =	1:1 | 1:1
Pressure	(pmax) =	70 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS354916 REV: -/A

Nr. – *No.* 60.5525DTW10IKCIMX60

MNR. 241217