



   
 Spannzangenschlüssel  
*Clamping wrench*  
 232  
 Hakenschlüssel  
 mit Nase  
*Hook wrench with  
 nose end*  
 DIN1810 A 45x50

Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Für Trockenlauf geeignet!  
*Use without coolant fluid allowed!*

Technische Daten - technical data  
 Weight = 6,474 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
 Radial Bohr und Fräskopf, zurückges  
*Radial drill. and mill. head offset*

**EWS**  
 Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uthingen  
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
*Subject to technical modifications!*

IDENT: D-EWS-000899



REV: -/-

Nr. - No.  
 80.40321809RIKD

MNR.  
 108877

QR