



Ausrichtbolzen ist über ein Exzenter einstellbar.
The bolt is adjustable via eccentric.

n1

n2

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-25 M3-M10

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> M ₁ / M ₂ = 50 / 50 Nm n ₁ / n ₂ = 6000 / 6000 1/min i (N ₁ :N ₂) = 1:1	Benennung - <i>Title</i> Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt <i>Ax. drill. and mill. head offset</i>		name	date	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i>			
			drawing		15.03.2007				
			 EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen Tel. +49(0)7161/93040-100 <i>Tool Technologies</i>			Nr. 50.4025SQT15R		DIN A3	
			MNR: 109018		IDENT: D-EWS-013113 B	Blatt - <i>page</i> 1 (1)			