



min. 74  
max. 77,5

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499  
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*  
ET-1-25 M3-M10

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
*Hook wrench  
with fixed pin*  
DIN1810 B 40x42

Spannzangenschlüssel  
*Clamping wrench*  
225

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i>  	Technische Daten - <i>technical data</i> M1 / M2= 25 / 25 Nm n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min i (N1:N2) = 1:1	Benennung - <i>Title</i> <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <i>Radial drilling and milling head</i>	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>Theiss</td> <td>17.01.2008</td> </tr> </table>	name	date	Theiss	17.01.2008	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> Nr. <b>60.40255482RX90-BG30</b> MNR: 141332 IDENT: D-EWS-055269 - Blatt - page 1 (1)	
name	date								
Theiss	17.01.2008								