



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Hakenschlüssel mit Nase  
 Hook wrench with nose end  
 DIN1810 A 58x62

Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 DIN225

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 M1 / M2 = 50 / 25 Nm  
 n1 / n2 = 5000 / 10000 1/min  
 i (N1:N2) = 1:2  
 pmax = 70 bar

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

name	date
drawing	14.02.2007

**EWS** Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uehingen  
 Tel. +49(0)7161/93040-10

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!

Nr. **60.40255482RIK11**

File: 60.40255482IK1\_OUT.idw Blatt - page 1 (1)

