



Spannzange / *collet* ER20 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 13,0



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub





Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	2.510 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	24 / 12 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 12000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:2
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-060605 REV: A/-

Nr. – *No.* 50.3020TOEMRLIKI1

MNR. 142742

QR