

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>


Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing

Technische Daten - Technical data  
 $M_1 / M_2 = 40 / 120 \text{ Nm}$   
 $n_1 / n_2 = 6000 / 2000 \text{ 1/min}$   
 $i (N_1:N_2) = 3:1$   
 $P_{max} = 70 \text{ bar}$

Benennung - Title  
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt  
Ax. drill. and mill. head offset

name	date
Theiss	12.06.2008

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
Nr. 50.4032WNKRLB15LIK13  
MNR: 143297 IDENT: D-EWS-062079 - Blatt - page 1 (1)



Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwaenderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.