

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittefilterierung-50µ / coolant filtration-50µ

**Schutzrecht angemeldet**  
**Trademark right applied**


Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!  
 mit Kegelrollenlager  
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - Technical data  
 M1 / M2 = 40 / 80 Nm  
 n1 / n2 = 6000 / 3000 1/min  
 i (N1:N2) = 1,963:1  
 Pmax = 70 bar

Benennung - Title  
**Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt**  
**Ax. drill. and mill. head offset**

drawing	name	date
Theiss		05.06.2008

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 Nr. **50.40V4KRLB25LIK12**  
 MNR: 143091 IDENT: D-EWS-061775 - Blatt - page 1 (1)



Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.