



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet!  <i>Use without coolant fluid allowed!</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 7.302 [kg]          Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]          Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]          Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1          Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p><b>Axial Bohr und Fräskopf</b>  <i>Axial drilling and milling head</i></p>	<p><b>EWS</b>          Tool Technologies  <small>EWS Weigelt GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uhlingen          www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No.  <b>40.6025WNNLIKD</b></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!  <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS026529          REV: -/F          MNR.  <b>146147</b></p>	<p>QR</p>
---	---	--	---	--	-----------