



Spannzange / Collet ER16 DIN6499
 Spannereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet
 A ET-1-16 M1-M6

Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15
 Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm³ Fett nachschmieren
*Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15
 relubricate every 100 operating hours with about 1cm³ of grease*

Hakenschlüssel
 mit Nase
*Hook wrench with
 nose end*
 DIN1810 A 36x38

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
 216 M

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data	Benennung - Title	name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
	M1 / M2 = 25 / 5 Nm n1 / n2 = 4800 / 24000 1/min i (N1:N2) = 1:5	Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	drawing	Kratschmann	03.12.2012
			EWS EWS Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen Tel. +49(0)7161/93040-100		Nr. 60.40165482RI15
					DIN A3
					MNR: 145771 IDENT: D-EWS-129198 - Blatt - page 1 (1)