



Spannzange / collet ER20 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 13,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-20 M2-M6

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 40x42

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.  
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

|                  |  |  |                            |  |                       |        |
|------------------|--|--|----------------------------|--|-----------------------|--------|
| Bemerkung - Note | Technische Daten - technical data<br>M1 / M2 = 24 / 12 Nm<br>n1 / n2 = 6000 / 12000 1/min<br>i (N1:N2) = 1:2 | Benennung - Title<br>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt<br>Ax. drill. and mill. head offset | name<br>date<br>11.08.2006 | Technische Aenderungen vorbehalten!<br>Subject to technical modifications! | Nr.<br>50.30201809R11 | DIN A3 |
|                  |  |  |                            |  |                       |        |

**EWS** Weigele GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
Tel. +49(0)7161/93040-10

File: 50.3020180911\_OUT.idw

Blatt - page 1 (1)