


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet!  <i>Use without coolant fluid allowed!</i></p> <p>mit Kegelrollenlager  <i>with taper roller bearing(s)</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p><i>Weight</i> = 5.838 [kg]  <i>Torque max. (M1/M2)</i> = 100 / 100 [Nm]  <i>Speed max. (n1/n2)</i> = 4.000 / 4.000 [1/min]  <i>Gear ratio (i)=n1:n2</i> = 1:1  <i>Pressure (pmax)</i> = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr und Fräskopf  <i>Axial drilling and milling head</i></p>	<p><b>EWS</b>  <b>Tool Technologies</b></p> <p><small>EWS Weigele GmbH &amp; Co. KG        Maybachstr. 1        D-73066 UHINGEN        www.ews-tools.de</small></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!  <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS025597</p>	<p></p> <p>REV: -/B</p> <p>MNR.</p> <p>145997</p> <p><b>QR</b></p>
<p>Nr. - No.</p> <p>40.6016WNKRLB4000BMTIKD</p>		<p>145997</p>			