

Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
 Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

max. 76,6  
 min. 73

54  
 45

0

46

70

73 55 32 12 0


47

Ø30

Ø34

32 17,5 0 17,5 32

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung < 50µ / coolant filtration < 50µ

  
 Hakenschlüssel  
 mit Nase  
 Hook wrench with  
 nose end  
 DIN1810 A 34x36

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 M1 / M2 = 15 / 5 Nm  
 n1 / n2 = 6000 / 18000 1/min  
 i (N1:N2) = 1:3  
 pmax = 70 bar

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
*Radial drilling and milling head*

name	date
Kratschmann	19.06.2009

**EWS** Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 UHINGEN  
 Tel. +49(0)7161/93040-10

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!

Nr. **60.3016CTXLIK113**

File: D-EWS-077028-.idw Blatt - page 1 (1)

