


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  <i>Not for use without coolant-fluid!</i></p> <p>Schutzrecht angemeldet  <i>Trademark right applied</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 5.520 [kg]          Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]          Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]          Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1          Pressure (pmax) = 25 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p><b>Axial Bohr und Fräskopf</b>  <b>Axial drilling and milling head</b></p>	<p><b>EWS</b>          Tool Technologies  <small>EWS Weigelt GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uhingen          www.ews-tools.de</small></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!  <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS015816          REV: -/A          MNR: 146092</p>	
---	---	--	--	--	---