


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 80x90

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 232



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-Fluid!	Technische Daten - Technical data M1 / M2 = 100 / 50 Nm n1 / n2 = 4000 / 8000 1/min i (N1:N2) = 1:2 Pmax = 70 bar	Benennung - Title Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt Ax. drill. and mill. head offset	name Theiss	date 20.01.2010	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. 50.5032MP630RIK11 File: D-EWS-083744-idw
			EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-70666 Uhlringen Tel. +49(0)7161/93040-10		