



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! <i>Use without coolant fluid allowed!</i></p> <p>Schutzrecht angemeldet Trademark right applied</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p><i>Weight</i> = 5.998 [kg] <i>Torque max.</i> (M1/M2) = 40 / 80 [Nm] <i>Speed max.</i> (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min] <i>Gear ratio</i> (i)=n1:n2 = 2:1 <i>Pressure</i> (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i></p>	<p>EWS Tool Technologies</p> <p><small>EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN www.ews-tools.de</small></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: D-EWS-011187</p>	<p></p> <p>REV: -/-</p> <p>MNR.</p>	<p>QR</p>
			<p>Nr. - No.</p> <p>60.40V4HAASSL20LIKDI2</p>	<p>149361</p>		