




Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

-  Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50
-  Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 50 / 50 Nm n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	name Kratschmann	date 05.02.2007	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
			 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100		
			MNR: 117789 IDENT: D-EWS-004759 - Blatt - page 1 (1)		DIN A3