


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
 Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

Hakenschlüssel  
 mit Nase  
 Hook wrench with  
 nose end  
 DIN1810 A 34x36  
 Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note          Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!          Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data          Weight = 4.465 [kg]          Torque max. (M1/M2) = 15 / 5 [Nm]          Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min]          Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3          Pressure (pmax) = 80 [bar]</p>	<p>Benennung - Title  <b>Radial Bohr und Fräskopf</b>  <b>Radial drilling and milling head</b></p>	<p><b>EWS</b>          Tool Technologies  <small>EWS Weigelt GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uhingen          www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No.  <b>60.3016LCTXRLIKHDI13</b></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!          Subject to technical modifications!          IDENT: DEWS023812          MNR.  <b>149437</b></p>	
--	---	--	--	---	---