



Spannzange / *collet* ER20 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 13,0


Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-20 M2-M6



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
220AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 40x42



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*

Technische Daten - *technical data*

Benennung - *Title*

Weight = 1.040 [kg]
Torque max. (M1/M2)= 16 / 16 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2= 1:1

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-007001



REV: -/A

Nr. - *No.*

40.2520G200BIM

MNR.

119311

QR