



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note          Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!          Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data  <b>Weight</b> = 4.067 [kg]  <b>Torque max.</b> (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  <b>Speed max.</b> (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  <b>Gear ratio</b> (i)=n1:n2 = 1:1  <b>Pressure</b> (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title  <b>Radial Bohr und Fräskopf, zurückges</b>  <b>Radial drill. and mill. head offset</b></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies          EWS Weigele GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 UHINGEN          www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!          Subject to technical modifications!          IDENT: D-EWS-071248</p>	<p>REV: A/-          MNR.  <b>121529</b></p>	<p>QR</p>
--	--	--	--	--	--	-----------