




Spannzange / collet ER40 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung50μ / coolant filtration50μ

 Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 80x90

 Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
240

Benennung - Note	Technische Daten - technical data
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Weight = 14.089 [kg]
mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Torque max. (M1/M2) = 160 / 160 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 3000 / 3000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
	Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhringen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: D-EWS-002742	 REV: -/- MNR.
	Nr. - No. 60.6040KR5482RIK MNR. 120537	

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zuwaerdigungen verpflichten zu Schadenersatz.

