Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225





Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten – *technical data*
M_1 / M_2 = 50 /50 Nm
n_1 / n_2 = 6000 /6000 1/min
i *(N1:N2)* = 1:1
pmax = 70 bar

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

	name	date
drawing		26.02.2007

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
Tel. +49(0)7161/93040-100
Tool Technologies

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

Nr.
60.4025TOEMRIK

DIN A3

MNR: 121956 IDENT: D-EWS-006165 – Blatt – *page* 1 (1)