



Spannzange / collet ER50 DIN6499  
 Spannereich / clamping range: 6,0 - 34,0



Hakenschlüssel mit Nase  
 Hook wrench with nose end  
 DIN1810 A 80x90

Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 240

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung < 50µ / coolant filtration < 50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note          Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!          Not for use without coolant-fluid!          mit Kegelrollenlager          with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data          M1 / M2 = 80 / 160 Nm          n1 / n2 = 4000 / 2000 1/min          i (N1:N2) = 1,963:1          pmax = 70 bar</p>	<p>Benennung - Title  <b>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt</b>  <b>Ax. drill. and mill. head offset</b></p>	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>Theiss</td> <td>23.06.2010</td> </tr> </table> <p><b>EWS</b> Weigele GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uhingen          Tel. +49(0)7161/93040-10</p>	name	date	Theiss	23.06.2010	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!          Subject to technical modifications!</p> <p>Nr.  <b>50.5040KR5482LIK12</b></p> <p>MNR: 150558 IDENT: D-EWS-090562 - Blatt - page 1 (1)</p>
name	date							
Theiss	23.06.2010							