



<div>Bemerkung - Note</div> <div>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!</div> <div>Not for use without coolant-fluid!</div>		<div>Technische Daten - technical data</div> <div>M1 / M2 = 50 / 25 Nm</div> <div>n1 / n2 = 6000 / 12000 1/min</div> <div>i (N1:N2) = 1:2</div> <div>pmax = 70 bar</div>		<div>Benennung - Title</div> <div>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt</div> <div>Ax. drill. and mill. head offset</div>			<div><div><div></div><div>name</div><div>date</div></div><div><div>drawing</div><div>Theiss</div><div>15.11.2010</div></div></div>		<div>Technische Aenderungen vorbehalten!</div> <div>Subject to technical modifications!</div>		<div><div><div></div><div></div></div></div>	
							<div><div><div>EWS</div><div>Tool Technologies</div></div><div><div>Weigele GmbH &amp; Co. KG</div><div>Maybachstr. 1</div><div>D-73066 UHINGEN</div><div>Tel. +49(0)7161/93040-10</div></div></div>		<div>Nr.</div> <div>50.4032DOS310RLIK11</div>		<div>DIN A3</div>	
							<div>File: D-EWS-095972-.idw</div>		<div>Blatt - page 1 (1)</div>			