



Spannzange / *collet* ER25 DIN6499  
 Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*  
 ET-1-25 M3-M10

Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm  
 Trifix clamping torque 50 Nm

max 84  
 min 80,5

n2

n1

Ø40

Ø62

Ø42

38

27,5

0

27,5

38

Hakenschlüssel  
 mit Nase  
 Hook wrench with  
 nose end  
 DIN1810 A 58x62

Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 225

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

|                  |  |   |  |             |  |                    |
|------------------|--|---|--|-------------|--|--------------------|
| Bemerkung - Note | Technische Daten - technical data<br>M1 / M2 = 50 / 25 Nm<br>n1 / n2 = 6000 / 12000 1/min<br>i (N1:N2) = 1:2 | Benennung - Title<br><b>Radial Bohr und Fräskopf</b><br><i>Radial drilling and milling head</i> | name   | date        | Technische Aenderungen vorbehalten!<br>Subject to technical modifications! |                    |
|                  |  |   | drawing  | Kratschmann |  |                    |
|                  |  |   | EWS Weigete GmbH & Co. KG<br>Maybachstr. 1<br>D-73066 Uhingen<br>Tel. +49(0)7161/93040-100 |             | Nr.<br><b>60.4025CTXL1TF</b>   | DIN A3             |
|                  |  |   | MNR: 153428  |             | IDENT: D-EWS-119178 -  | Blatt - page 1 (1) |