


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0


 Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 232


 Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 45x50

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 25 / 25 Nm n1 / n2 = 8000 / 8000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>Kratschmann</td> <td>03.12.2010</td> </tr> </table>	name	date	Kratschmann	03.12.2010	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. 60.3032CTXLIK DIN A3 MNR: 152493 IDENT: D-EWS-096859 A Blatt - page 1 (1)
name	date							
Kratschmann	03.12.2010							