

clamping torque 70Nm

Anlagefläche
contact surface

Capto C5-Aufnahme
Capto C5-Adaptor

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ


Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - Technical data
M1 / M2 = 100 / 100 Nm
n1 / n2 = 3500 / 3500 1/min
i (N1:N2) = 1:1
Pmax = 70 bar

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
Theiss	08.10.2014	
EWS Tool Technologies		
EWS Weigle GmbH & Co. KG Mühlbacher 1 D-73065 Ultingen Tel. +49(0)716193040-100		

Nr. 60.50C55480RIKX125
MNR: 127440 IDENT: D-EWS-164740 - Blatt - page 1 (1)



Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.