



Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 40x42

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225

Trifix Anzugsdrehmoment 25 Nm
Trifix clamping torque 25 Nm

Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung < 50µ / *coolant filtration < 50µ*

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - <i>Note</i> Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i></p>	<p>Technische Daten - <i>technical data</i> M1 / M2 = 25 / 25 Nm n1 / n2 = 8000 / 8000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar</p>	<p>Benennung - <i>title</i> Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i></p>	<table border="1"> <tr> <td>name</td> <td>date</td> </tr> <tr> <td>Theiss</td> <td>15.05.2012</td> </tr> </table> <p>EWS Tool Technologies EWS Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100</p>	name	date	Theiss	15.05.2012	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>Nr. 60.3025LCTXRIKTF</p> <p>MNR: 1574.07 IDENT: D-EWS-120661 A Blatt - page 1 (1)</p>	<p>DIN A3</p>
name	date								
Theiss	15.05.2012								