





Spannzange / collet ER40 DIN6499
 Spannereich / clamping range: 3,0 - 26,0



Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 80x90



Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 240

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data
 Weight = 7.460 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Axial Bohr und Fräskopf
 Axial drilling and milling head



Nr. - No.
 40.6040NLIKD

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS024917



REV: -/E

MNR.
 125759

QR