



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung<50 $\mu$  / coolant filtration<50 $\mu$

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data Weight = 5.684 [kg] Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]	Benennung - Title Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head	<div data-bbox="1944 1858 2077 1921"><b>EWS</b> Tool Technologies</div> <div data-bbox="2092 1858 2255 1921">EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</div> <div data-bbox="1944 1932 2255 2016">           Nr. - No.            40.50ABS505480IK         </div>	<div data-bbox="2270 1858 2567 1900">           Technische Aenderungen vorbehalten!            Subject to technical modifications!         </div> <div data-bbox="2270 1900 2567 1942">           IDENT: DEWS083919         </div> <div data-bbox="2270 1942 2567 2016">           MNR.            132281         </div>	<div data-bbox="2582 1858 2715 1900"> </div> <div data-bbox="2582 1900 2715 1942">           REV: -/A         </div>	<div data-bbox="2730 1879 2893 2005">QR</div>
---	--	---	---	--	--	---