



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

**Schutzrecht angemeldet  
 Trademark right applied**

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note          Für Trockenlauf geeignet!          Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data  <b>Weight</b> = 7.262 [kg]  <b>Torque max.</b> (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]  <b>Speed max.</b> (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  <b>Gear ratio</b> (i)=n1:n2 = 2:1  <b>Pressure</b> (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title  <b>Radial Bohr und Fräskopf</b>  <b>Radial drilling and milling head</b></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies  <small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 UHINGEN          www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No.  <b>60.40V4LT15RIKDI2</b></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!          Subject to technical modifications!          IDENT: D-EWS-011828</p>	<p>REV: -/-          MNR.  <b>131519</b></p>	<p><b>QR</b></p>
--	--	--	---	--	--	------------------