


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i></p> <p>mit Kegelrollenlager <i>with taper roller bearing(s)</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 4.520 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Radial Bohr und Fräskopf, zurückges <i>Radial drill. and mill. head offset</i></p>	<p>EWS Tool Technologies</p> <p><small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uthingen www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No. 80.25VX3KRL5480LIK</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: D-EWS-131120</p> <p>MNR. 162132</p>	<p></p> <p>REV: -/-</p> <p>QR</p>
--	---	---	--	--	---