





Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0





Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	3.510 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	20 / 60 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 2000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	3:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: D-EWS-005907
REV: A/-

Nr. – *No.*
60.3025KRTOEMRIKI3
MNR.
129399

QR