



Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 58x62

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 225

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!
 mit Kegelrollenlager
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
 M1 / M2 = 20 / 60 Nm
 n1 / n2 = 6000 / 2000 1/min
 i (N1:N2) = 3:1
 pmax = 70 bar

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

name	date
Schmid	20.02.2007

EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 Tel. +49(0)7161/93040-10

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

Nr. **60.2525KRL5480RIK13**

File: 60.2525L5480IK13_OUT.idw Blatt - page 1 (1)

