





Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittefilterierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
Weight = 8.855 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 | 50 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1  
Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhlingen  
www.ews-tool.de  
Nr. - No.  
60.4032LDCTXRLIK

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS104710

REV: -/A  
MNR.  
133273



Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.