



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Hakenschlüssel
 mit Nase
*Hook wrench with
 nose end*
 DIN1810 A 45x50

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
 232

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
 Kein Trockenlauf / *No dry run*
 Kuehlmittelfiltrierung < 50µ / *coolant filtration < 50µ*

Bemerkung - <i>Note</i> Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> M1 / M2 = 50 / 50 Nm n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar	Benennung - <i>Title</i> Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt <i>Ax. drill. and mill. head offset</i>	name Kratschmann	date 15.12.2010	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i>
			EWS Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100		
			MNR: 133993 IDENT: D-EWS-097386 -		Blatt - page 1 (1)