



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

Hakenschlüssel mit Zapfen  
 Hook wrench with fixed pin  
 DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 232

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 50 / 50 Nm n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar	Benennung - Title <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <i>Radial drilling and milling head</i>	name CAD	date 19.02.2007	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
			drawing CAD			
			EWS Tool Technologies EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100		MNR: 133686 IDENT: D-EWS-004808 - Blatt - page 1 (1)	