



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  <i>Not for use without coolant-fluid!</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 3.624 [kg]          Torque max. (M1/M2) = 24 / 12 [Nm]          Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min]          Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2          Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p><b>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt</b>  <i>Ax. drill. and mill. head offset</i></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies  <small>EWS Weigele GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uthingen          www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No.  <b>50.30VX3TOEMLIK11</b></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!  <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: D-EWS-140273</p>	<p></p> <p>REV: A/-</p> <p>MNR.  <b>165880</b></p>	<p></p>
---	--	---	---	---	--	---------