



Ausrichtklotz ist über ein Exzenter einstellbar.
The block is adjustable via eccentric.

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note mit Kegelrollenlager <i>with taper roller bearing(s)</i>	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 40 / 80 Nm n1 / n2 = 6000 / 3000 1/min i (N1:N2) = 2:1	Benennung - Title Radial Fräskopf <i>Radial milling head</i>	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>Theiss</td> <td>09.01.2015</td> </tr> </table>	name	date	Theiss	09.01.2015	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> Nr. 62.5522KRBIG1809I2X70 MNR: 177255 IDENT: D-EWS-170943 B Blatt - page 1 (1)
name	date							
Theiss	09.01.2015							

