




Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*  
 Kein Trockenlauf / *No dry run*  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / *coolant filtration <math>< 50\mu</math>*

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i> Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> Weight = 1.865 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]	Benennung - <i>Title</i> <b>Axial Bohr und Fräskopf</b> <i>Axial drilling and milling head</i>	 EWS Weigelt GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS012574 Nr. - No. <b>40.45VX3BND1809IK</b>	 REV: -/A MNR. <b>177308</b>	
---	---	--	---	--	---	---