



Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15  
 Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm<sup>3</sup> Fett nachschmieren  
*Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15  
 relubricate every 100 operating hours with about 1cm<sup>3</sup> of grease*

Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
 Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
*double tooth system licence Traub*

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
*Not for use without coolant-fluid!*

Technische Daten - technical data  
 M1 / M2 = 25 / 5 Nm  
 n1 / n2 = 4800 / 24000 1/min  
 i (N1:N2) = 1:5  
 pmax = 70 bar

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
*Radial drilling and milling head*

name	date
Theiss	29.10.2014

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigete GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhingen  
 Tel. +49(0)7161/93040-100

Technische Aenderungen vorbehalten!  
*Subject to technical modifications!*

Nr.  
**60.2516G200RLIK115E**

DIN A3  
 MNR: 178067 IDENT: D-EWS-166486 A Blatt - page 1 (1)