



Spannzange / collet ER50 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 6,0 - 34,0

max. 127,5  
min. 120,5

n1

Ø60

87

Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 95x100

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
250

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
Weight = 14,400 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 160 / 160 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 3000 / 3000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

	<small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhringen www.ews-tools.de</small>	<small>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</small>	
		<small>IDENT: D-EWS-202682</small>	
<small>Nr. - No.</small> 60.6050KR5482LIK		<small>192382</small>	



Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.