




Schwenkbereich $\pm 92^\circ$
Swivel area $\pm 92^\circ$

Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung $< 50\mu$ / coolant filtration $< 50\mu$



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 40x42

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
216AX

Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.

Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

Eine Nachbarstation könnte entfallen!
A neighbouring station may be lost!

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data
Weight = 3.718 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 16 / 16 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 12000 / 12000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Schwenkkopf
Swivel head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Utingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS099706



REV: -/D

Nr. - No.
63.5516VL2IKDIMHSD12

MNR.
195011

QR