



Spannzange / *Collet* ER16 DIN6499
Spannbereich / *Clamping range*: 1,0 – 10,0





Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
216AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 40x42



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	2.721 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	15 / 5 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 18000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:2,89
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS000058 REV: -/A

Nr. – *No.* 50.3016LT10RIKI13IM

MNR. 190803

QR