



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet!  <i>Use without coolant fluid allowed!</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 4.864 [kg]          Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]          Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]          Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1          Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr und Fräskopf  <i>Axial drilling and milling head</i></p>	<p><b>EWS</b>          Tool Technologies</p> <p><small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uhingen          www.ews-tools.de</small></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!  <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS026957</p>	<p></p> <p>REV: -/E</p> <p>MNR.</p>	<p><b>QR</b></p>
			<p>Nr. - No.</p> <p>40.60KM40LB2000BMTIKD</p>	<p>195517</p>		